

AW SERIES

Új korszak az olajködészűrésben

Könnyű, megbízható, megfizethető olajködelszívás, kifejezetten nagy pontosságú megmunkálási és gépipari alkalmazásokhoz tervezve



✓ Könnyű telepítés

Az előre kalibrált légáramlás és az egyfázisú tápellátásnak köszönhetően az AW egységek azonnal működésre készek – csak csatlakoztatni kell őket

✓ Könnyen ellenőrizhető

A beépített LED lámpák, amelyek a közlekedési lámpák jól ismert figyelmeztető rendszerét használják, egyszerűvé teszik a működés folyamatos ellenőrzését

✓ Könnyen karbantartható

A könnyen hozzáférhető szűrőkazetták és a garantált 8760 szűrőélettartam alacsony karbantartási költségeket eredményeznek

Magas nyomás? Semmi gond

Az AW egységek ideálisak nagy nyomású, tiszta olajat használó megmunkálásokhoz. Ezek a műveletek nagy mennyiségű, mikron alatti olajköd részecskéket eredményezhetnek, amelyeket nehéz kiszűrni.

Ezek a kompakt és könnyű, gépre szerelhető szűrőegységek 250 m³/óra és 800 m³/óra közötti légáramlást biztosítanak standardként, mindezt HEPA H13 szűréssel és energiahatékonysággal, az IE-5 besorolású, boost üzemmóddal rendelkező EC ventilátornak köszönhetően.



A dolgozók védelmében
Tisztább, biztonságosabb,
hatékonyabb munkahelyek

80+ év szakmai tapasztalattal fejlesztve



Két világ legjobbját egyesítve

Az AW sorozat ötvözi az Absolent piacvezető szűrőtechnológiáját és a Catch&Release™ vízelvezető kialakítást a Filtermist gépekre szerelhető olajködszűrők terén szerzett széles körű tapasztalatával, hogy ügyfeleinek kis méretű egységekben is kiváló szűrési teljesítményt nyújtson.

Modell és légáramlás	Súly * (kg)	Magasság* (mm)	Szélesség* (mm)	Mélység* (mm)
AW2 250m³/hr	26	569	472	679
AW5 500m³/hr	35	712	472	731
AW8 800m³/hr	35	712	472	731

*A megadott méretek HEPA H13 szűrőfokozatú egységeken alapulnak.

További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi Filtermist forgalmazóval

Tel: +44 (0)1952 290500

Email: sales@filtermist.com

www.filtermist.com/hu

✓ HEPA H13 hatékonyság

A második fokozatú HEPA szűrés eltávolítja a részecskék 99,95%-át, védve ezzel mind a gépkezelőket, mind a gyártás minőségét.

✓ Rendkívül alacsony rezgés

A nagy pontosságú megmunkálás nagy precizitású szűrést igényel. Az AW egységek kiegyensúlyozott ventilátorral és opcionális rezgéscsillapító tartóval rendelkeznek, hogy biztosítsák a zavartalan működést.



A dolgozók védelmében
Tisztább, biztonságosabb,
hatékonyabb munkahelyek

