

AW SERIES

Nowa ERA w filtracji mgły olejowej

Proste, niezawodne i niedrogie usuwanie mgły olejowej zaprojektowane specjalnie do zastosowań wymagających wysokiej precyzji



✔ Łatwe w instalacji

Wstępnie skonfigurowane ustawienia oraz zasilanie jednofazowe oznaczają, że urządzenia AW mogą rozpocząć pracę od razu po zamontowaniu- wystarczy je podłączyć i uruchomić

✔ Proste monitorowanie

Wbudowane diody LED wykorzystujące kolorystykę podobną do sygnalizacji świetlnej sprawiają że monitorowanie pracy urządzenia staje się proste

✔ Łatwa konserwacja

Łatwy dostęp do kaset filtrów i ich długa gwarantowana żywotność wynosząca nawet do 8760 godzin sprawiają, że AW jest rozwiązaniem wymagającym niewielkiego nakładu pracy w konserwacji

Wysokie ciśnienie?! Nie ma problemu

Urządzenia AW są idealne do zastosowań w obróbce skrawaniem, w której stosuje się czysty olej pod wysokim ciśnieniem. Tego typu obróbka powodować może powstawanie dużych ilości cząstek mgły olejowej o wielkości poniżej mikrona, które mogą być trudne do wychwycenia przez inne filtry.

AW to lekkie i kompaktowe urządzenia filtrujące z możliwością montażu bezpośrednio na maszynie, które zapewniają przepływ powietrza od 250 m³/h do 800 m³/h - wszystko z opcjonalnym filtrem HEPA. Jest to energooszczędne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu wentylatora EC o klasie IE-5 z trybem turbo.

Opracowane w oparciu o ponad 80 lat

Połączonej wiedzy specjalistycznej



Najlepsze z obu światów

Seria AW łączy w sobie wiodącą na rynku technologię filtracji firmy Absolent i system drenażu Catch&Release™ z niezawodnym doświadczeniem firmy Filtermist w zakresie filtrów mgły olejowej z możliwością montażu bezpośrednio na maszynach, aby zaoferować klientom wysoką wydajność filtracji w niewielkim urządzeniu.

Model i przepływ powietrza	Waga * (kg)	Wysokość* (mm)	Szerokość* (mm)	Głębokość* (mm)
AW2 250m³/hr	26	569	472	679
AW5 500m³/hr	35	712	472	731
AW8 800m³/hr	35	712	472	731

*podane wymiary odnoszą się do urządzeń z filtrem HEPA H13, jako drugim stopniem filtracji

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Filtermist, aby dowiedzieć się więcej

Tel: +44 (0)1952 290500

Email: sales@filtermist.com

www.filtermist.pl

✓ Wydajność HEPA H13

Drugi stopień filtracji usuwa 99,95% szkodliwych cząstek, chroniąc zarówno operatorów maszyn, jak i jakość produkowanych elementów

✓ Bardzo niskie wibracje

Wysokoprecyzyjna obróbka wymaga wysokoprecyzyjnej filtracji. Urządzenia AW wyposażone są w wyważony wentylator i opcjonalne mocowania antywibracyjne, które zapewniają płynną pracę jednostki.



Chronimy ludzi
Czystsze, bezpieczniejsze i bardziej produktywnie warsztaty